



Bramka do piłki ręcznej 3x2m przedłużana / tulejowa biała

Producent	RomiSport
Certyfikat	Zgodność z normą PN-EN 749:2006

Opis produktu

Bramka do piłki ręcznej 3x2 m przedłużana / tulejowa biała

Bramka do piłki ręcznej 3x2 m w wersji przedłużanej / tulejowej to rozwiązanie przeznaczone do obiektów, w których liczy się trwałość konstrukcji, stabilność użytkowania oraz estetyczne wykończenie sprzętu sportowego. Model marki RomiSport został wykonany z aluminium i zaprojektowany z myślą o intensywniej eksploatacji na boiskach oraz przy obiektach sportowych.

Konstrukcja o wymiarze w świetle 300 x 200 cm odpowiada standardowi stosowanemu w piłce ręcznej. Głębokość 80 cm u góry oraz 100 cm u dołu sprzyja prawidłowemu ułożeniu siatki i pozwala zachować odpowiednią przestrzeń roboczą wewnątrz bramki. Takie rozwiązanie przekłada się na funkcjonalność podczas treningów, zajęć sportowych i rozgrywek prowadzonych na obiektach szkolnych, rekreacyjnych oraz klubowych.

Rama główna została wykonana z profilu aluminiowego 80x80 mm z wewnętrznym uźebrowaniem, co wzmacnia sztywność całej konstrukcji. Tylny szkielet tworzą pałki z rury aluminiowej fi 40 mm, odpowiadające za stabilne utrzymanie geometrii bramki. Wykończenie w kolorystyce biało-czarnej podnosi walory użytkowe i wizualne, a także ułatwia utrzymanie sprzętu w dobrym stanie podczas codziennego użytkowania.

Dużym atutem tego modelu są spawane naroża, które producent stosuje zamiast klasycznych łączników. Takie wykonanie sprzyja zachowaniu stabilności przez długi czas i dobrze wpisuje się w oczekiwania użytkowników poszukujących solidnego wyposażenia sportowego. Wersja tulejowa sprawdza się tam, gdzie planowany jest trwały montaż bramki w przygotowanym miejscu użytkowania.

Bramka posiada Certyfikat Instytutu Sportu, a producent udziela na nią 24 miesięcy gwarancji. To model przygotowany z myślą o odbiorcach, którzy oczekują połączenia trwałych materiałów, praktycznej konstrukcji i dopracowanego wykonania odpowiedniego dla nowoczesnych obiektów sportowych.

- standardowy wymiar 3x2 m odpowiedni do gry w piłkę ręczną
- rama z aluminium 80x80 mm z wewnętrznym uźebrowaniem zwiększającym sztywność
- spawane naroża wspierające trwałość i stabilność konstrukcji
- przedłużana forma z głębokością 80 cm / 100 cm dla prawidłowego ułożenia siatki
- tylne pałki z rury aluminiowej fi 40 mm stabilizujące przestrzeń bramki
- Wykończenie biało-czarne o estetycznym, sportowym wyglądzie
- Certyfikat Instytutu Sportu i 24 miesiące gwarancji producenta

Zastosowanie / dla kogo

Bramka do piłki ręcznej 3x2 m tulejowa będzie odpowiednim wyborem dla szkół, hal sportowych, boisk wielofunkcyjnych, klubów, ośrodków treningowych oraz administratorów obiektów sportowych. Sprawdza się w codziennym użytkowaniu

podczas treningów, zajęć wychowania fizycznego, rozgrywek młodzieżowych oraz rekreacyjnej gry w piłkę ręczną. Dzięki trwałej aluminiowej konstrukcji i wersji przeznaczonej do montażu w tulejach model dobrze wpisuje się w potrzeby inwestycji wymagających uporządkowanego, solidnego wyposażenia boiska.

Dlaczego warto wybrać produkt od producenta

Wybierając bramkę RomiSport, klient otrzymuje produkt od producenta specjalizującego się w wyposażeniu obiektów sportowych. To ważne z punktu widzenia jakości wykonania, powtarzalności produkcji oraz praktycznych rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych z myślą o realnym użytkowaniu. Spawane naroża, aluminiowa rama z uźebrowaniem oraz dopracowana geometria bramki pokazują podejście nastawione na trwałość i funkcjonalność. Dla inwestorów i zarządców obiektów oznacza to sprzęt, który dobrze odpowiada wymaganiom codziennej eksploatacji.

Dane techniczne

Materiał ramy	aluminium
Profil	kwadratowy 80x80mm, z wewnętrznym żebrowaniem
Kolor	biało-czarny
Wykończenie	malowane proszkowo
Wymiar w świetle	300x200cm
Szkielet tylny	rura aluminiowa
Głębokość	góra: 80cm dół: 100 cm
Mocowanie (opcjonalnie)	2x tuleja do zabetonowania betonowanie w podłożu na stałe
Przeznaczenie	boiska zewnętrzne
Montaż	wymaga złożenia
Certyfikat	Certyfikat Instytutu Sportu - zgodność z normą PN-EN 749:2006

Skład zestawu

1. poprzeczka (1 szt.)
2. słupek (2 szt.)
3. pałąk dolny prosty (1 szt.)
4. pałąk dolny boczny (2 szt.)
5. wspornik pałąka bocznego (2 szt.)
6. zestaw śrub (1 kpl..)
7. haczyki typu omega do mocowania siatki (1 kpl.)

WAŻNE!

cena nie obejmuje siatki oraz szpilek / obciążników / marek talerzykowych