



Bramka piłkarska 7,32x2,44m przedłużana / tulejowa bez masztów

Kod producenta	N0045
Kod EAN	5903899671519
Producent	RomiSport
Certyfikat	Zgodność z normą PN-EN 748+A1:2018-4

Opis produktu

Bramka do piłki nożnej 7,32x2,44m przedłużana / tulejowa bez masztów

Profesjonalna bramka piłkarska w rozmiarze seniorskim, przygotowana do intensywnego użytkowania na boiskach treningowych i meczowych. Konstrukcja oparta na aluminiowej ramie o profilu owalnym 120x100 mm oraz stalowym, ocynkowanym szkielecie tylnym łączy wysoką sztywność, stabilność i odporność na warunki zewnętrzne.

Bramka 7,32x2,44 m została wykonana z aluminium z wewnętrznym uźebrowaniem, co przekłada się na solidność konstrukcji przy zachowaniu praktycznej formy użytkowej. Profil głównej ramy o wymiarze 120x100 mm to rozwiązanie chętnie wybierane do obiektów sportowych, gdzie liczy się trwałość, powtarzalna jakość wykonania i bezpieczeństwo codziennej eksploatacji.

Powierzchnia malowana proszkowo w kolorze białym RAL 9016 dobrze sprawdza się w zastosowaniach zewnętrznych, a tylne pałki wykonane z rury stalowej ocynkowanej ogniowo wzmacniają całą konstrukcję. System tulejowy z głębokością 2 m u góry i 2 m u dołu wspiera stabilne osadzenie bramki oraz porządek montażowy na płycie boiska.

Model został zaprojektowany z myślą o piłce nożnej seniorskiej i użytkownikach od 16 roku życia. Taka bramka sprawdzi się podczas treningów klubowych, zajęć na pełnowymiarowych boiskach oraz rozgrywek lokalnych, gdzie ważne są odpowiednie wymiary, sztywność ramy i pewna praca całego zestawu.

Na uwagę zasługuje także rozwiązanie konstrukcyjne stosowane przez RomiSport, czyli spawane naroża zamiast łączników. To praktyczny detal wpływający na stabilność bramki przez długi czas użytkowania. Produkt posiada 24-miesięczną gwarancję producenta oraz certyfikat zgodności z normą PN-EN 748:2013+A1:2018.

- Pełnowymiarowa bramka seniorska 7,32x2,44 m do profesjonalnych i półprofesjonalnych zastosowań.
- Aluminiowa rama o profilu owalnym 120x100 mm z wewnętrznym uźebrowaniem zapewnia wysoką sztywność konstrukcji.
- Tylne pałki ze stali ocynkowanej ogniowo zwiększają stabilność i trwałość podczas intensywnej eksploatacji.
- Malowanie proszkowe w kolorze białym RAL 9016 wspiera estetykę i odporność na użytkowanie zewnętrzne.
- System tulejowy oraz głębokość 2/2 m sprzyjają bezpiecznemu i uporządkowanemu montażowi na obiekcie.
- Spawane naroża zamiast łączników to rozwiązanie wzmacniające trwałość i długoterminową stabilność bramki.
- Produkt objęty 24-miesięczną gwarancją producenta i deklarowaną zgodnością z normą PN-EN 748:2013+A1:2018.

Zastosowanie / dla kogo

Bramka jest przeznaczona do gry w piłkę nożną na pełnowymiarowych boiskach seniorskich. To odpowiedni wybór dla klubów sportowych, szkół, ośrodków treningowych, samorządów oraz zarządców obiektów, którzy szukają trwałego wyposażenia do

regularnych treningów, zajęć sportowych i meczów lokalnych. Model sprawdzi się wszędzie tam, gdzie liczy się stabilna konstrukcja, zgodność wymiarowa i rozwiązania przygotowane do intensywnego użytkowania.

Dlaczego warto wybrać produkt od producenta

RomiSport oferuje rozwiązania projektowane z myślą o praktyce użytkowania na obiektach sportowych. W tym modelu producent zastosował spawane naroża, które stanowią istotny element wzmacniający konstrukcję. Dodatkowym atutem jest komplet elementów montażowych oraz haczyki omega do mocowania siatki, co ułatwia przygotowanie bramki do pracy na boisku. To wyposażenie stworzone z naciskiem na trwałość materiałów, bezpieczeństwo użytkowania i funkcjonalność ważną z punktu widzenia administratora obiektu oraz organizatora treningów.

Dane Techniczne

Materiał ramy	aluminium
Profil	owalny 120x100mm, z wewnętrznym żebrowaniem
Kolor	biały
Wykończenie	malowane proszkowo
Wymiar w świetle	732x244cm
Szkielet tylny	rura stalowa ocynkowana ogniowo
Głębokość	górze: 200cm dół: 200 cm
Mocowanie (opcjonalnie)	2x tuleja do zabetonowania betonowanie w podłożu na stałe
Przeznaczenie	boiska zewnętrzne
Montaż	wymaga złożenia
Certyfikat	Certyfikat Instytutu Sportu, zgodność z normą PN-EN 748+A1:2018-4

Skład bramki

1. poprzeczka (1 szt.)
2. słupek (2 szt.)
3. pałak dolny prosty (1 szt.)
4. pałak dolny boczny (2 szt.)
5. zestaw śrub (1 kpl.)
6. haczyki typu omega do mocowania siatki (1 kpl.)

WAŻNE!

cena nie obejmuje siatki oraz tulei