

Dane aktualne na dzień: 22-02-2026 08:38

Farba do malowania linii boiska - koncentrat



Kod producenta	WOZ-003-FARBA
----------------	----------------------

Wymiar opakowania:	38 x 30 x 20 cm
--------------------	------------------------

Opis produktu

Wysokiej jakości farba do malowania linii na boisku marki MIPA (dawniej Haering) przeznaczona do oznaczania boisk pokrytych murawą, sztuczną trawą i powierzchni twardych.

Przyjazna dla środowiska i roślin. Odporna na opady deszczu.

Rozpuszczalny w wodzie, wysoce wydajny koncentrat.

Właściwości:

- ☐ Nie zakłóca wzrostu trawy
- ☐ Rozpuszczalna w wodzie, niskoemisyjna i bez zawartości rozpuszczalników
- ☐ Doskonała siła krycia i bardzo wysoki stopień bieli o wyśmienitej jasności
- ☐ Wysoka odporność na deszcz i ścieranie
- ☐ Wyśmienita przyczepność i szybki proces schnięcia
- ☐ Przyjazna dla środowiska i roślin, neutralna dla wód gruntowych
- ☐ Wysoce wydajny koncentrat
- ☐ Rozcieńczanie w wodzie w stosunku 1 : 4 do 1 : 6
- ☐ Specjalna receptura z niskim stopniem ścieralności w pompach tłoczących i głowicach dysz w urządzeniach do oznaczania na mokro.

ZASTOSOWANIE

Murawa, sztuczna trawa, boiska twarde.

Może być stosowana na suchych i mokrych boiskach sportowych.

Farbę do malowania na trawie HAERING® można stosować przy użyciu wszystkich dostępnych na rynku wózków do znakowania z opryskiwaczem.

Po przycięciu murawy przed pierwszym znakowaniem farbę do malowania na trawie rozcieńczyć z wodą w stosunku ok. 1 : 4.

Przy kolejnych znakowaniach farbę do malowania na trawie rozcieńczać z wodą w stosunku ok. 1 : 4 do 1 : 6

WYDAJNOŚĆ

Ok. 5 - 10 g/metr bieżący dla linii o szerokości 10cm. 15kg wystarcza na ok. 5 cykli oznaczania.

Pierwsze oznaczanie:

Proporcja mieszania 1: 4 części farby : woda

Kolejne mieszania:

Proporcja mieszania 1: 5 do 1 : 6 części farby : woda

Dokładna ilość zużycia może różnić się w zależności od trawnika i metody rozprowadzania