



## Kosz do koszykówki, wysięg 160cm, tablica 180x105, obręcz uchylna z siatką PP

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Kod producenta                     | <b>KOS-ZIS-160-D-005</b> |
| Producent                          | <b>RomiSport</b>         |
| Wielkość transportowa - I paczka   | <b>325 x 10 x 10 cm</b>  |
| Wielkość transportowa - II paczka  | <b>200 x 24 x 13 cm</b>  |
| Wielkość transportowa - III paczka | <b>181 x 106 x 5 cm</b>  |
| Wielkość transportowa - IV paczka  | <b>80 x 47 x 19 cm</b>   |

### Opis produktu

Kosz do koszykówki, wysięg 160cm, tablica epoksydowa 180x105, obręcz lakierowana uchylna z siatką sznurkową PP

Konstrukcja oparta jest na **stalowym słupie o profilu 100 x 100 mm**, co zapewnia dużą stabilność i sztywność przy dynamicznych rzutach i wsadach. Wysięg 160 cm od osi słupa do obręczy daje bezpieczny dystans od konstrukcji nośnej, a maksymalna wysokość obręczy 305 cm odpowiada pełnowymiarowemu standardowi boiskowemu. Regulacja wysokości odbywa się poprzez przesuw wysięgnika wzdłuż słupa, umożliwiając dopasowanie ustawienia do różnych grup użytkowników.

Tablica o wymiarach **180 x 105 cm** wykonana została ze wzmocnionego laminatu epoksydowego, odporną na wilgoć i zmienne warunki atmosferyczne.

Stalowa konstrukcja zabezpieczona jest **ocynkiem ogniowym**, a obręcz w wersji uchylniej lakierowanej współpracuje z **siatką sznurkową PP**, odporną na uszkodzenia i intensywne użytkowanie. Mechanizm uchylny zwiększa bezpieczeństwo przy silnych uderzeniach piłki i umożliwia amortyzację obciążeń.

Kosz można montować w tulei (do kupienia osobno) lub betonować bezpośrednio w gruncie, co zapewnia pełną stabilność konstrukcji. Model posiada **Certyfikat Instytutu Sportu oraz zgodność z normą PN-EN 1270:2006**, potwierdzając spełnienie wymogów bezpieczeństwa dla sprzętu do koszykówki.



## Material

stal

|                             |                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Profil</b>               | 100x100                                                               |
| <b>Max wysokość obręczy</b> | 305cm                                                                 |
| <b>Wykończenie</b>          | ocynk ogniowy                                                         |
| <b>Typ</b>                  | montowany w tulei (tuleja do kupna oddzielnie)<br>betonowany na stałe |
| <b>Przeznaczenie</b>        | boiska zewnętrzne                                                     |
| <b>Montaż</b>               | wymaga złożenia                                                       |
| <b>Certyfikat</b>           | Certyfikat Instytutu Sportu, zgodność z normą PN-EN 1270:2006         |

**-- Wykaz części --**

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| <b>1x</b> | słup nośny                        |
| <b>1x</b> | wysięg 160cm                      |
| <b>1x</b> | tablica epoksydowa 180x105        |
| <b>1x</b> | obręcz lakierowana uchylna        |
| <b>1x</b> | siatka sznurkowa PP               |
| <b>1x</b> | kpl. diagonal (wsporniki tablicy) |
| <b>1x</b> | kpl. śrub                         |