



## Słup stalowy narożny piłkochwytu 80x80x3 L=4800 ocynkowany, malowany proszkowo

Kod producenta	<b>Pił000077</b>
Wielkość transportowa - I paczka	<b>480 x 8 x 8 cm</b>

### Opis produktu

## Słup stalowy narożny piłkochwytu 80x80x3 L=4800 ocynkowany, malowany proszkowo

Słup stalowy narożny piłkochwytu wykonany z wysokiej jakości stali, o wymiarach **80x80x3 mm**, zapewniającym solidność oraz stabilność całej konstrukcji. Produkt jest **ocynkowany i malowany proszkowo**, co zapewnia ochronę przed korozją, nawet w trudnych warunkach atmosferycznych, idealnie nadając się do instalacji na zewnątrz.

- **Wymiary profilu:** 80x80 mm, grubość ścianki: 3 mm
- **Długość:** 4800 mm
- **Materiał:** Stal ocynkowana i lakierowana proszkowo, co zapewnia odporność na warunki atmosferyczne i długowieczność
- **Zastosowanie:** Przeznaczony do budowy **piłkochwytów**, słup pełni funkcję nośną w systemie siatki, zatrzymującej piłki wychodzące poza boisko
- **Trwałość:** Dzięki cynkowaniu, słup jest odporny na korozję, co wydłuża jego żywotność

### Zalety:

- **Trwałość i odporność na warunki atmosferyczne**
- **Wysoka stabilność konstrukcji** zapewniająca bezpieczeństwo
- **Łatwość montażu** - standardowe mocowanie pozwala na prostą instalację
- **Uniwersalne zastosowanie** w różnych konfiguracjach piłkochwytów

Słup ten doskonale nadaje się do systemów piłkochwytów na boiskach piłkarskich, zarówno na boiskach treningowych, jak i profesjonalnych.

Oferowane profile wykonane są ze stali **I gatunku - świadectwo jakości zgodne z normą 2.2 EN 10204**  
cynkowane ogniowo -**świadectwo jakości zgodne z normą PN - EN ISO1461**  
i lakierowane proszkowo -**świadectwo jakości zgodne z normą IQNet/PCBC ISO PN-EN 9001:2009, PL 752/09/2014**

### Cechy produktu

## Słup narożny piłkochwytu 80x80x3 L=4800 ocynkowany + malowany proszkowo

Materiał	stal
Profil	80x80x3mm
Kolor	zielony RAL 6005 (na życzenie klienta lakierujemy elementy w dowolny kolor z palety RAL)
Wykończenie	ocynkowany ogniowo + lakierowane proszkowo
Długość	4,8m
Montaż	betonowanie na stałe obsadzenie w tulejach
Przeznaczenie	konstrukcje piłkochwyłów o wysokości 4m nad gruntem